



サイズ表

| 型式 | OD mm | H1 mm | h1 mm | D mm | e BSP | L mm | 流量 m ³ /H | 容積 L | 重量 kg |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|-------------------------|---------|----------|
| HF 'AIR DN50L | 60.3 | 630 | 115 | 159 | 1/2" | 260 | 25 | 7 | 12 |
| HF 'AIR DN65L | 76.1 | 630 | 125 | 159 | 1/2" | 260 | 40 | 7 | 12 |
| HF 'AIR DN80L | 88.9 | 785 | 150 | 219 | 1/2" | 370 | 55 | 25 | 30 |
| HF 'AIR DN100L | 114.3 | 785 | 160 | 219 | 1/2" | 370 | 95 | 25 | 30 |
| HF 'AIR DN125L | 139.7 | 1045 | 205 | 324 | 1/2" | 525 | 145 | 75 | 70 |
| HF 'AIR DN150L | 168.3 | 1045 | 220 | 324 | 1/2" | 525 | 220 | 75 | 70 |
| HF 'AIR DN200L | 219.1 | 1315 | 275 | 406 | 1" | 650 | 360 | 150 | 130 |
| HF 'AIR DN250L | 273.0 | 1715 | 330 | 508 | 1" | 750 | 575 | 300 | 270 |
| HF 'AIR DN300L | 323.9 | 2025 | 385 | 610 | 1" | 850 | 810 | 500 | 500 |

仕様表

| | |
|--------|-----------------------|
| 最高使用圧力 | 10 kg/cm ² |
| 最高使用温度 | 110 |
| 本体材質 | 軟鋼 St-37 |
| チューブ材質 | 銅 (無鉛溶接材使用) |
| 最高使用流速 | 3.0m/sec |

Spirovent 'AIR
マイクロバブル・エア除去装置/ハイフロ - 型

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**

1999.04