



サイズ表

型式	OD mm	H mm	h mm	D mm	e BSP	L mm	流量 m ³ /H	容積 L	重量 kg
DSS DN50L	60.3	380	270	159	1"	260	8	5	10
DSS DN65L	76.1	380	260	159	1"	260	15	5	10
DSS DN80L	88.9	500	355	219	1"	370	20	17	20
DSS DN100L	114.3	500	345	219	1"	370	30	17	20
DSS DN125L	139.7	665	475	324	1"	525	50	50	50
DSS DN150L	168.3	665	460	324	1"	525	75	50	50
DSS DN200L	219.1	875	615	406	1"	650	125	105	100
DSS DN250L	273.0	1115	800	508	1"	750	200	210	200
DSS DN300L	323.9	1330	955	610	1"	850	275	350	360

※本製品には、相フランジ、ボルト、パッキンは含まれておりません。

※適合フランジ規格：DN 16 bar (DIN 2633)

仕様表

最高使用圧力	10 kg/cm ²
最高使用温度	130 °C
本体材質	軟鋼
チューブ材質	無鉛銅
最高使用流速	1.0 m/sec

Spirovent 'DIRT
スピロベント・ダートセパレーター標準型

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**

2000.10