



サイズ表

| 型式 | OD mm | H mm | h mm | D mm | e BSP | L mm | 流量 m ³ /H | 容積 L | 重量 kg |
|---------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------|---------|----------|
| HF-DSS DN50L | 60.3 | 540 | 430 | 159 | 1" | 260 | 25 | 7 | 12 |
| HF-DSS DN65L | 76.1 | 540 | 420 | 159 | 1" | 260 | 40 | 7 | 12 |
| HF-DSS DN80L | 88.9 | 695 | 550 | 219 | 1" | 370 | 55 | 25 | 30 |
| HF-DSS DN100L | 114.3 | 695 | 540 | 219 | 1" | 370 | 95 | 25 | 30 |
| HF-DSS DN125L | 139.7 | 945 | 755 | 324 | 1" | 525 | 145 | 75 | 70 |
| HF-DSS DN150L | 168.3 | 945 | 740 | 324 | 1" | 525 | 220 | 75 | 70 |
| HF-DSS DN200L | 219.1 | 1215 | 955 | 406 | 1" | 650 | 360 | 150 | 130 |
| HF-DSS DN250L | 273.0 | 1615 | 1300 | 508 | 1" | 750 | 575 | 300 | 270 |
| HF-DSS DN300L | 323.9 | 1925 | 1550 | 610 | 1" | 850 | 810 | 500 | 500 |

仕様表

| | |
|--------|------------------------|
| 最高使用圧力 | 10 kg ² /cm |
| 最高使用温度 | 110 °C |
| 本体材質 | 軟鋼 St-37 |
| チューブ材質 | 銅 (無鉛溶接材仕様) |
| 最高使用流速 | 3.0 m/sec |

Spirovent 'DIRT'
スピロベント・ダートセパレーター・ハイフロー型

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**