

# 流量選定チャート

ISOLATOR "R" & "Y"/ 2" ステンレス鋼製カートリッジ  
 接続口径：40A(1-1/2"), 50A(2")

スプリング範囲 kPa(kg/cm <sup>2</sup> )	公称流量 L/sec	公称流量* L/min	公差(±5%)		カートリッジ番号
			最小(L/min)	最大(L/min)	
10-95 (0.07-0.98) 圧力損失：1.1mAq	0.757	45.42	43.15	~ 47.69	36-1
	0.883	52.98	50.33	~ 55.63	42-1
	1.009	60.54	57.51	~ 63.57	48-1
	1.136	68.16	64.75	~ 71.57	54-1
	1.262	75.72	71.93	~ 79.51	60-1
	1.388	83.28	79.12	~ 87.44	66-1
	1.514	90.84	86.30	~ 95.38	72-1
	1.640	98.40	93.48	~ 103.32	78-1
	1.767	106.02	100.72	~ 111.32	84-1
	1.893	113.58	107.90	~ 119.26	90-1
	2.019	121.14	115.08	~ 127.20	96-1
	2.145	128.70	122.27	~ 135.14	102-1
	2.271	136.26	129.45	~ 143.07	108-1
	2.397	143.82	136.63	~ 151.01	114-1
	22-210 (0.14-2.24) 圧力損失：2.3mAq	1.136	68.16	64.75	~ 71.57
1.325		79.50	75.53	~ 83.48	42-2
1.514		90.84	86.30	~ 95.38	48-2
1.703		102.18	97.07	~ 107.29	54-2
1.893		113.58	107.90	~ 119.26	60-2
2.082		124.92	118.67	~ 131.17	66-2
2.271		136.26	129.45	~ 143.07	72-2
2.461		147.66	140.28	~ 155.04	78-2
2.650		159.00	151.05	~ 166.95	84-2
2.839		170.34	161.82	~ 178.86	90-2
3.028		181.68	172.60	~ 190.76	96-2
3.218		193.08	183.43	~ 202.73	102-2
3.407		204.42	194.20	~ 214.64	108-2
3.596		215.76	204.97	~ 226.55	114-2
40-390 (0.28-3.99) 圧力損失：4.1mAq		1.514	90.84	86.30	~ 95.38
	1.767	106.02	100.72	~ 111.32	42-4
	2.019	121.14	115.08	~ 127.20	48-4
	2.271	136.26	129.45	~ 143.07	54-4
	2.524	151.44	143.87	~ 159.01	60-4
	2.776	166.56	158.23	~ 174.89	66-4
	3.028	181.68	172.60	~ 190.76	72-4
	3.281	196.86	187.02	~ 206.70	78-4
	3.533	211.98	201.38	~ 222.58	84-4
	3.785	227.10	215.75	~ 238.46	90-4
	4.038	242.28	230.17	~ 254.39	96-4
	4.290	257.40	244.53	~ 270.27	102-4
	4.543	272.58	258.95	~ 286.21	108-4
	4.795	287.70	273.32	~ 302.09	114-4

この表は国際単位(SI)に基づき流量の基本単位はL/secですが、便宜上L/minも表示しております。

1 kPa=0.01019716 kg/cm<sup>2</sup>

予告なく仕様を変更することがあります。

# 流量選定チャート

ISOLATOR "R" & "Y"/ 2" ステンレス鋼製カートリッジ  
 接続口径：40A(1-1/2"), 50A(2")

スプリング範囲 kPa(kg/cm <sup>2</sup> )	公称流量 L/sec	公称流量* L/min	公差(±5%)		カートリッジ番号
			最小(L/min)	最大(L/min)	
90-880	2.271	136.26	129.45 ~	143.07	36-8
(0.56-8.96)	2.650	159.00	151.05 ~	166.95	42-8
圧力損失：9.1mAq	3.028	181.68	172.60 ~	190.76	48-8
	3.407	204.42	194.20 ~	214.64	54-8
	3.785	227.10	215.75 ~	238.46	60-8
	4.164	249.84	237.35 ~	262.33	66-8
	4.543	272.58	258.95 ~	286.21	72-8
	4.921	295.26	280.50 ~	310.02	78-8
	5.300	318.00	302.10 ~	333.90	84-8
	5.678	340.68	323.65 ~	357.71	90-8
	6.057	363.42	345.25 ~	381.59	96-8
	6.435	386.10	366.80 ~	405.41	102-8
	6.814	408.84	388.40 ~	429.28	108-8
	7.192	431.52	409.94 ~	453.10	114-8

この表は国際単位(SI)に基づき流量の基本単位はL/secですが、便宜上L/minも表示しております。  
 1 kPa=0.01019716 kg/cm<sup>2</sup>

予告なく仕様を変更することがあります。