



流量制御カートリッジ適用可能差圧範囲

カートリッジ末尾番号	-1	-2	-4	-8
差圧範囲(kg/cm ²)	0.10 ~ 0.97	0.22 ~ 2.14	0.41 ~ 3.97	0.92 ~ 8.97
差圧範囲(kPa)	10 ~ 95	22 ~ 210	40 ~ 390	90 ~ 880

フローコンK寸法表

型式番号	配管接続径(d1)		外形(mm)			
	インチ	mm	H1	H2	W	L
63-0803	1/2" Rc	15A	51.90	67.20	40.00	89.00
64-0803	3/4" Rc	20A	50.50	69.00	40.00	96.50
65-0803	1" Rc	25A	54.90	78.00	40.00	105.00
66-0803*	1" Rc	25A	80.30	104.30	60.00	150.00
67-0803	1-1/4" Rc	32A	84.60	116.00	60.00	155.00
68-0803	1-1/2" Rc	40A	84.60	116.00	60.00	155.00

*大流量用

予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

フローコンK仕様表(ISO9001規格認証取得)

使用最高圧力	25.5kg/cm ² (2,500kPa)
使用温度範囲	- 30 ~ 120
ボディ材質	ENKOTAL® 耐脱亜鉛黄銅 (ISO6509に従った脱亜鉛テスト済)
内部構造部品 (流量制御カートリッジ)	AISI 304タイプステンレス鋼 AISI 17-7 PH ステンレス鋼スプリング
本体キャップOリング	EPDM
カートリッジOリング	EPDM
ボディタッピング**	1/4" ISO/G

**ボディタッピング：圧力検出端接続用1/4"ISO管用平行ねじ

自動定流量弁

自動フローコントロールバルブ

FlowCon-K
FlowCon International 社製



株式
会社

日本フロー・コントロールズ

1999.03