



型式*	寸法(mm)				*フランジ用スタッド(供給品)		重量(kg)
	A(呼び径)	B(±0.762)	C(±1.524)	D(フランジ径)	個数	ねじ寸法	
F45_B	80A	171.45	149.45	209.55	8	3/4"	12
F46_B	100A	196.85	181.10	254.00	8	3/4"	22
F47_B	150A	184.15	250.95	317.50	12	3/4"	28
F48_B	200A	184.15	308.10	381.00	12	7/8"	47
F43_B	250A	203.20	358.65	444.50	16	1"	73
F44_B	300A	203.20	419.10	520.70	16	1-1/8"	109
F49_B	350A	203.20	485.90	584.20	20	1-1/8"	165
F50_B	500A*	279.40	654.05	774.70	24	1-1/4"	385
F51_B	800A	431.80	952.50	1092.20	28	1-3/4"	982

*フランジ及びパッキンは含まれておりません。別途御調達願います。
 *フランジ規格：ANSI B16.5-1977(JPI-7S-15-93：日本輸出規格)
 *鍍金処理鋼製スタッド及びナットは標準付属品となります。
 *500A以上のタイプには吊り用アイボルトが装備されます。
 *大流量用カートリッジを使用される場合には、型式がFからFHとなります。

適用可能差圧範囲

記号	kPa	kg/cm ²
1	10 ~ 135	0.10 ~ 1.37
2	22 ~ 210	0.22 ~ 2.13
4	40 ~ 390	0.40 ~ 3.95
8	90 ~ 880	0.912 ~ 8.92
大流量用カ - トリッジ (冷却水用)		
3	20 ~ 125	0.20 ~ 1.27
5	35 ~ 220	0.36 ~ 2.24

共通仕様

最高使用圧力 / 温度	34.7 kg/cm ² / 200
カートリッジ材質	AISI 304 不動態化ステンレス鋼 AISI 17-7 PH ステンレス鋼スプリング
ボディ材質	可鍛鋳鉄 ASTM A356-65T Class 60-45-18
オーリング材質	EPDM

ウェハ - 300クラス・シリーズ

自動定流量装置

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**