



寸法表

| 型 式 | 口径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 重量 (kg) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3UF_B | 65,80A | 133.35 | 109.22 | 275.54 | 9.1 |

予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

適用可能差圧範囲 (補正水頭圧損失範囲)

| 記号 | kPa | kg/cm ² |
|----|---------|--------------------|
| 1 | 10~ 135 | 0.10~ 1.37 |
| 2 | 22~ 210 | 0.22~ 2.13 |
| 4 | 40~ 390 | 0.40~ 3.95 |
| 8 | 90~ 880 | 0.912~ 8.92 |

フランジ接続

適合フランジ仕様 2-1/2", 3" ANSI class 150フランジ

フランジは付属品となりませんので、別途御調達下さい。

共通仕様

| | |
|-------------|--|
| 最高使用圧力 / 温度 | 10.5 kg/cm ² / 135 |
| カートリッジ材質 | A IS1304不動態化ステンレス鋼 A IS117-7PHステンレス鋼スプリング |
| ボディ材質 | 可鍛鋳鉄 ASTM A536-80 TC class 50-40-18 |
| オーリング材質 | EPDM |

流量 (± 5%)

| 口径 | 型番 | 揚程損失 (m) ^{*1} | 差圧制御範囲 (kPa) | L / m ³ / h | | |
|------------------------|---------|------------------------|--------------|------------------------|-------|---------|
| | | | | 最小 | 流量増加分 | 最高 |
| 2-1/2", 3" 65A, 80A | 3UF1_B_ | 1.1 | 10-95 | 45.42 | 7.57 | 431.49 |
| | 3UF2_B_ | 2.3 | 22-210 | 68.13 | 11.36 | 647.26 |
| | 3UF4_B_ | 4.1 | 40-390 | 90.84 | 15.14 | 862.98 |
| | 3UF8_B_ | 9.1 | 90-880 | 136.26 | 22.71 | 1294.47 |

*1 ポンプの揚程計算用の揚程損失 (mAq)

ユニ・フランジ型

自動定流量装置

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**